

EASYBus - komponenty systému



Senzorové moduly:

Loggerové moduly

viz strana 86 - 88
(pro teplotu, vlhkost, tlak vzduchu, normalizované signály, kmitočty)

Senzorové moduly

viz strana 90 - 93
(pro teplotu, vlhkost, tlak vzduchu, normalizované signály, kmitočty, ...)

GIA 20 EB

viz strana 70
modul EASYBus pro normalizované signály a teplotu, 2 spínací výstupy

GIA 2000

viz strana 73
modul EASYBus pro normalizované signály a teplotu

GIR 2002

viz strana 74/75
modul EASYBus pro normalizované signály a teplotu, 2 spínací výstupy

EBB 1 IN

modul EASYBus, 1 logický vstup pro snímání stavu izolovaného kontaktu

EBB 4 IN

modul EASYBus, 4 logické vstupy pro snímání stavů 4 izolovaných kontaktů
Vstupy: EBB 1 IN: 1 logický vstup pro izolovaný kontakt
EBB 4 IN: 4 logické vstupy pro 4 izolované kontakty

Pouzdří:**Rozměry:** na lištu DIN ~ 22,5 x 78 x 105 mm

modul E.A.S.Y.Bus



Příslušenství pro loggery, držáky:

ESK-1

externí startovací klíč pro start záznamu loggerů typu **EASYLog 40...** a **EASYLog 24...** v režimu St.Et

GWH 40K

nástěnný držák se zámkem jako ochrana proti odcizení pro všechny loggery **EASYLog** (mimo **EASYLog 40NS W**), EBN/K - ..., GIA0420WK a GRA0420WK

GWH 10

jednoduchý nástěnný držák z nerezové oceli, pro všechny loggery **EASYLog** (mimo **EASYLog 40NS W**).

Logger lze velice snadno a rychle vyjmout z držáku, který je pevně namontován na kontrolním místě.

Kabely:

EBSK 01

speciální konektor s ~ 1 m dlouhým kabelem pro připojení jednoho **EASYLog**, EBN.. na sběrnici EASYBus

EBSK 03

speciální konektor s ~ 3 m dlouhým kabelem pro připojení jednoho **EASYLog**, EBN.. na sběrnici EASYBus

EBSK 10

speciální konektor s ~ 10 m dlouhým kabelem pro připojení jednoho **EASYLog**, EBN.. na sběrnici EASYBus

(Upozornění: **EASYLog** se dodávají bez připojovacího kabelu. Připojovací kabel EBSK01 je součástí dodávky software GSOFT40K. Pro pevné připojení ke sběrnici je nutné EBSK01, EBSK03 nebo EBSK10 objednat samostatně!)

VSL 2P

speciální kroucené vedení pro systém EASYBus, průřez 2 x 0,75 mm²

AKL 1P

speciální odbočovací svorka pro připojení na VSL2P (2 kusy)

Konvertory rozhraní:

EBW 1, EBW 64, EBW 240

konvertor rozhraní EASYBus - RS232, síťový provoz
viz strana 98

EBW 3

konvertor rozhraní EASYBus - USB
viz strana 98

GW 110 PB

EASYBus Profibus Gateway
(další informace na dotaz)

Příslušenství pro konvertory rozhraní:

USB-Adaptér

pro připojení konvertoru na rozhraní USB

GRS 01/9

komunikační kabel pro EB 2000 MC, k jeho připojení na 9-pólové rozhraní RS232 PC

GRS 02/9

komunikační kabel pro EBW2 pro připojení k MODEM...

GSA 25S-9B

redukce (25-pólová Dsub-vidlice <=> 9-pólová Dsub-zásuvka)

GSA 9S-25B

redukce (9-pólová Dsub-vidlice <=> 25-pólová Dsub-zásuvka)

Software :

EBS 20M

Windows-software pro záznam a archivaci dat z max. 20 senzorových modulů
viz strana 97

EASYControl net

síťový Windows-software pro záznam, kontrolu, zobrazení a dokumentaci, viz strana 97

GSOFT 40K

Windows-software pro ovládání loggerů **EASYLog**
viz strana 96

ProfiLab-Expert

Windows-software pro jednoduchý návrh a řešení elektronických systémů
viz strana 66

EASYBUS.dll

knihovna funkcí pro vlastní tvorbu programů ke komunikaci se sběrnici EASYBus přes PC