

FLUKE T5-600, FLUKE T5-1000



T5-1000



Přenosné pouzdro H5

Charakteristika

- Tester napětí a proudu s vidlicovým proudovým čidlem
- Měření **střídavých proudů až do 100 A**
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600 V (T5-600) nebo do 1000 V (T5-1000)
- Měření odporu
- Funkce DATA HOLD
- Optický a akustický **test propojení**
- Automatická volba rozsahu
- Auto OFF

Technická data

Zobrazení

LCD: 3 1/2 místný

Měření

Střídavý proud: 0,1 A ... 100 A
Přesnost: ±(3% z č. h. + 3 dig.)

Stejnoseměrné napětí:
T5-600 1 V ... 600V
T5-1000 1 V ... 1000 V
±(1,5% z č. h. + 2 dig.)

Střídavé napětí:
T5-600 1 V ... 600V
T5-1000 1 V ... 1000 V
Přesnost: ±(1% z č. h. + 1 dig.)

Kmitočtový rozsah: 45 ... 66 Hz

Odpor: 1 Ω ... 1000 Ω

Test propojení: 400 Ω

Napájení: 2x 1,5 V

Elektrická bezpečnost: ČSN EN 61010 - CAT III/1000 V-2
- CAT IV/600 V-2

Hmotnost/rozměry: 380 g / 203 x 51 x 31 mm

Údaje pro objednávku:

T5-600 FL.659612
T5-1000 FL.659570
Přenosné pouzdro H5 FL.649365
Krokosvorky a měřicí hroty na dotaz

Součást dodávky:

T5-600/T5-1000 1 ks
Odnímatelné hroty 2 ks
Návod 1 ks